

別紙 1 導入機器明細書
営業情報システム用機器賃貸借（R 6 更新分）

- 次に表示するグループに属する機器はグループごとに同じメーカーとすること。
「3, 6, 8のサーバ」、「11 ラック関連のインテリスイッチ」、「12 デスクトップパソコン」、「13 プリンタ」
○本文中、構築期間は機器引渡し期限の翌月から令和7年2月28日までとし、運用期間は令和7年3月1日から60か月とする。
○機器の引渡し場所及び期限については別紙2 機器引渡し場所及び期限一覧を参照すること。
○ソフトウェア保守の内容についてはそれぞれのソフトウェアに準拠する。保守メニューが複数存在する場合は、以下の内容を満たすこと。
・平日（土日、祝日除く）ソフトウェアメーカー対応時間内での技術的な問い合わせに対応できること。
・構築期間も含む保守については、運用だけでなく導入に関する技術的な問い合わせにも対応できること。
○HDD、SSD等電磁的記録媒体の保守交換時等において、電磁的記録媒体の返却は不要とすること。

1 負荷分散装置＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
ハードウェア				
1	UL4568-622	InterSec/LB400mアプライアンスパック (S)	運用期間のみ必要。 平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	1
ソフトウェア				
2	UL4568-002	InterSec/LB NAT対応ライセンス	—	1
3	UL4568-003	InterSec/LB ノード固定化(Cookie)ライセンス	—	1
4	UL4568-004	InterSec/LB SSLアクセラレータライセンス	—	1

2 仮想基盤用ソフトウェア（WEB APサーバ 8コア×2台分）＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
ソフトウェア				
1	UL1519-U0KA	WebOTX/自治体パッケージ(S) V11.1 Processor License	構築期間、運用期間共に必要。	8
2	UL1256-M01-I	WebSAM JobCenter SV for Windows/Linux R16.1	運用期間のみ必要。	2
3	UL1256-M03-I	WebSAM JobCenter CL/Win(1 License) R16.1	運用期間のみ必要。	2
4	UW03C3-NC0A00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7	運用期間のみ必要。	2
5	UW03C3-NC0C00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7 追加CPUライセンス (No.4と併せて8コア×2台分のライセンスが必要)	運用期間のみ必要。	2
6	UW03C3-NE0B00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7	運用期間のみ必要。	2
7	UW03C3-NE0D00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7 追加CPUライセンス (No.6と併せて8コア×2台分のライセンスが必要)	運用期間のみ必要。	2
8	UL1657-402	ESMPRO/ServerAgent for GuestOS Ver1.4(Windows/Linux)	運用期間のみ必要。	2

3 DBサーバ＜ハードウェア性能指定 ソフトウェア機器指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
	ハードウェア				
1	サーバ	基本要件	19インチラックマウント型 4U以下	ラックレールキット含む。	
		OS	Windows Server 2022 Standardを搭載可能であること。	—	
		オプション	OS導入サービス込み	システムパーティションの容量については貸借人と協議して定める。	
		CPU	以下同等性能以上であること。 ・Xeon プロセッサ Silver 4210 20コア	FT構成のため、10コア×2以上の構成とすること。	

		メモリ	96GB以上であること。	FT構成のため、48GB×2以上の構成とすること。	1	
		ディスク	SSDを実測ディスク容量400GB以上搭載すること。	FT構成のため、400GB×2以上の構成とすること。		
		FT	FTサーバであること。 二重化のために特別な設定は不要であること。	—		
		電源	正常な動作に必要な電源を調達すること。 電源はAC100～120Vで使用できること。 冗長用電源ケーブルを調達すること。	冗長電源であること。		
		インターフェース	1000BASE-T 4ポート以上 FibreChannel 2ch以上 サーバスイッチユニットと接続できること。	—		
		保守要件	・平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。		
No.	名称/型番	製品名			保守	数量
	ソフトウェア					
2	—	Windows Server 2022 Standard ライセンス (ハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)			構築期間、運用期間共に必要。 FTサーバ用の保守が必要である。	1
3	UL1256-M01-I	WebSAM JobCenter SV for Windows/Linux R16.1			構築期間、運用期間共に必要。	1

4 仮想基盤用ソフトウェア（バッチサーバ8コア・EUCサーバ8コア分）＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
	ソフトウェア			
1	UW03C3-NC0A00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7	運用期間のみ必要。	1
2	UW03C3-NC0C00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7 追加CPUライセンス (No.1と併せて8コア分のライセンスが必要)	運用期間のみ必要。	1
3	UW03C3-NE0B00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7	運用期間のみ必要。	1
4	UW03C3-NE0D00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7 追加CPUライセンス (No.3と併せて8コア分のライセンスが必要)	運用期間のみ必要。	1
5	UL1200-G04-I	SORTKIT/Enterprise for Windows V6.7 (4コアライセンス付き)	運用期間のみ必要。	1
6	UL1200-G0D-I	SORTKIT/Enterprise for Windows V6.7 追加CPUライセンス (2コア) (No.5と併せて8コア分のライセンスが必要)	運用期間のみ必要。	2
7	UL1256-M00-I	WebSAM JobCenter MG for Windows/Linux R16.1	運用期間のみ必要。	1
8	UL1657-402	ESMPRO/ServerAgent for GuestOS Ver1.4(Windows/Linux) 1ライセンス	運用期間のみ必要。	1

5 EUCサーバ用ソフトウェア＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
ソフトウェア				
1	UL1628-205	SimpWright V8 Windows版	構築期間、運用期間共に必要。	1
2	UL1628-208	SimpWright V8 定型検索外部実行オプション	構築期間、運用期間共に必要。	1
3	UL1628-20B	SimpWright V8 定型帳票オプション	構築期間、運用期間共に必要。	1
4	UL1256-M01-I	WebSAM JobCenter SV for Windows/Linux R16.1	運用期間のみ必要。	1

6 保守サーバ＜ハードウェア性能指定 ソフトウェア機器指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
	ハードウェア				
1	サーバ	基本要件	19インチラックマウント型 1U以下	ラックレールキット含む。	

		OS	Windows Server 2022 Standardを搭載可能であること。	—	1	
		オプション	OS導入サービス込み	システムパーティションの容量については貸借人と協議して定める。		
		CPU	以下同等性能以上であること。 ・Xeon プロセッサ Silver 4208 8コア×2(16コア)	—		
		メモリ	64GB以上であること。	—		
		ディスク	800GBのSSDを2台以上搭載すること。	—		
		RAID	RAID1が構築可能であること (RAIDコントローラ付帯)	RAIDの構築は貸借人が行う。		
		電源	正常な動作に必要な電源を調達すること。 電源はAC100～120Vで使用できること。 冗長用電源ケーブルを調達すること。	冗長電源であること。		
		インターフェース	1000BASE-T 6ポート以上 FibreChannel 2ch以上(コントローラー機能必要) サーバスイッチユニットと接続できること。	—		
		その他	TPM 2.0に準拠したセキュリティチップを搭載すること。 接続可能な外付けDVD-ROMドライブも調達すること。	—		
		保守要件	平日(土日、祝日除く)、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート(問い合わせ、オンサイト修理)を付帯すること。(24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする)	構築期間、運用期間共に必要。		
No.	名称/型番	製品名			保守	数量
	ソフトウェア					
2	UL1906-001	Windows Server 2022 Standard ライセンス (ハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)			構築期間、運用期間共に必要。	1
3	UL1519-U0KA	Web0TX/自治体パッケージ(S) V11.1 Processor License			構築期間、運用期間共に必要。	8
4	UW03C3-NC0A00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7			運用期間のみ必要。	1
5	UW03C3-NC0C00-I	大規模向けGPRIME帳票印刷 Ver6.7 追加CPUライセンス (No.4と併せてハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)			運用期間のみ必要。	一式
6	UW03C3-NE0B00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7			運用期間のみ必要。	1
7	UW03C3-NE0D00-I	大規模向けGPRIME帳票PDF Ver6.7 追加CPUライセンス (No.6と併せてハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)			運用期間のみ必要。	一式
8	UL1200-G04-I	SORTKIT/Enterprise for Windows V6.7			構築期間、運用期間共に必要。	1
9	UL1200-G0D-I	SORTKIT/Enterprise for Windows V6.7 追加CPUライセンス (No.8と併せてハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)			構築期間、運用期間共に必要。	一式
10	UL1256-M00-I	WebSAM JobCenter MG for Windows/Linux R16.1			構築期間、運用期間共に必要。	1

7 ストレージ機器＜性能指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
	ハードウェア				
1	ストレージ機器	基本要件	19インチラックマウント型 ドライブボックスを含めて4U以下	ラックレールキット含む。	
		画面表示	ディスクアレイ装置の構成設定や運転状況の管理は、GUIで操作でき、全て日本語表示可能なこと。	—	
		コントローラ	冗長構成であること。	—	
		メモリ	以下同等性能以上であること。 キャッシュメモリ64GB以上 停電時にキャッシュデータを時間無制限で保持可能であること	—	

	ディスク	<ul style="list-style-type: none"> ・2.5inch SAS SSD及び2.5inch SAS ディスクドライブを搭載可能であること。 ・ディスクドライブインターフェースの最大データ転送速度はSAS (12Gbps) 以上であること。 ・追加ライセンスなしで容量の増設が可能であること。 ・ドライブ構成は以下、3つのグループで構成できること。 ①SAS (2.5inch) 1. 92TB以上のSSDのみでRAID5で実効容量を7TB以上確保すること（データベース領域を想定） ②SAS (2.5inch) 2. 4TB以上のディスクドライブのみでRAID5で実効容量7TB以上を確保すること。（バックアップ領域を想定） ③SAS (2.5inch) 2. 4TB以上のディスクドライブのみでRAID5で実効容量14TB以上を確保すること。（ファイルサーバ領域を想定） （SSD、HDDそれぞれ1台ずつスペアディスクを有していること。）	—	1
	RAID	RAID-1、10、5、50、6を構成できること。	RAIDの構築は賃借人が行う。	
	機能とソフトウェア	①筐体内でレプリケーションが可能であること。 ②重複排除が可能であること。 ③ストレージ機器のパフォーマンス管理が可能であること 各機能に必要なソフトウェア、現地導入支援サービス、ソフトウェア保守（運用期間のみ）を付帯すること（ストレージ機器に標準搭載されている場合は不要）	③については現地導入支援サービス不要	
	電源	正常な動作に必要な電源を調達すること。 電源はAC100～120Vで使用できること 冗長用電源ケーブルを調達すること。	冗長電源であること。	
	インターフェース	FibreChannel 8ch以上	—	
	その他	FCケーブルを8本付帯すること。 構築期間に現地調整、設定を代行するサービスを付帯すること	—	
	保守要件	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。	

8 バックアップサーバ＜ハードウェア性能指定 ソフトウェア機器指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
1	ハードウェア サーバ	基本要件	19インチラックマウント型 1U以下	ラックレールキット含む。	1
		OS	Windows Server 2022 Standardを搭載可能であること	—	
		オプション	OS導入サービス込み	システムパーティションの容量については協議して定める。	
		CPU	以下同等性能以上であること。 ・Xeon プロセッサ Silver 4208 8コア×2 (16コア)	—	
		メモリ	64GB以上であること。	—	
		ディスク	800GBのSSDを2台以上搭載すること。	—	
		RAID	RAID1が構築可能であること。（RAIDコントローラ付帯）	RAIDの構築は賃借人が行う。	
		電源	正常な動作に必要な電源を調達すること。 電源はAC100～120Vで使用できること 冗長用電源ケーブルを調達すること。	冗長電源であること。	
		インターフェース	1000BASE-T 6ポート以上 FibreChannel 2ch以上(コントローラ機能必要) サーバスイッチユニットと接続できること 外付けのRDXドライブと接続できること	—	
		RDX	外付けのRDXドライブを調達すること。 RDXデータカートリッジは不要	—	

		その他	TPM 2.0に準拠したセキュリティチップを搭載すること。	—	
		保守要件	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。	
No.	名称/型番	製品名		保守	数量
	ソフトウェア				
2	UL1906-001	Windows Server 2022 Standard ライセンス (ハードウェア搭載コア数分のライセンスが必要)		構築期間、運用期間共に必要。	1
3	UL1004-S11	Arcserve Backup 19.0 Media Kit		—	1
4	UL1004-S10-I	Arcserve Backup 19.0 for Windows		構築期間、運用期間共に必要。	1
5	UL1007-S09-I	Arcserve Backup 19.0 for Windows Agent for Open Files		運用期間のみ必要。	1
6	UL1256-M01-I	WebSAM JobCenter SV for Windows/Linux R16.1		運用期間のみ必要。	1

9 パッケージソフトウェア＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
	ソフトウェア			
1	UL1444-N01-I	WebSAM NetvisorPro V 9.4(100ノード版)	構築期間、運用期間共に必要。	1
2	UL1444-603-I	WebSAM NetvisorPro V 9.4 ResourceManager 機能ライセンス	運用期間のみ必要。	1
3	UL1444-604-I	WebSAM NetvisorPro V 9.4 SyslogDiagnosis 機能ライセンス	運用期間のみ必要。	1
4	UL1444-608-I	WebSAM NetvisorPro V 9.4 NetworkProvisioning 機能ライセンス for Windows	運用期間のみ必要。	1
5	UL1382-902	WebSAM Media 2022/4月版	運用期間のみ必要。	1
6	UJL585-13	統合基盤 メディア	—	1
7	UJL585-23	統合基盤 .Base 登録職員～500人	運用期間のみ必要。	1
8	UJF027-71	統合基盤 .Identify Ent内部 (1サーバ)	運用期間のみ必要。	2
9	UL7400-02036	EnterpriseDirectoryServer (GPRIME版、～500)	運用期間のみ必要。	2
10	UJL762-41	GPRIME水道料金 (政令市版)	運用期間のみ必要。	1
11	UW2FX0-N0088S-I	GPRIME住民情報C 専用データベース 基本パック	構築期間、運用期間共に必要。	1
12	UL1519-X1S	Web0TX Media V11 Release 2(DVD)	—	1
13	UW03C3-NC0J00-I	GPRIME帳票設計 Ver6.7	運用期間のみ必要。	1

10 OCR＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
	ハードウェア			
1	N6376-500A	N6370E基本片面モデル	運用期間のみ必要。 平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	1
	ソフトウェア			
2	UE1290-500	データエントリ	—	1
3	UE1291-500	パラメータ作成ツール	—	1

11 ラック関連機器＜性能指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
	ハードウェア				
1	サーバスイッチユニット	基本要件	19インチラックに搭載できること。 1U以下	取り付け部品含む。	1
		共有	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有できること。	コンソール用キーボード、マウスはUSBタイプをサポートできること。（キーボード、マウスは必要ない）	
		電源	正常な動作に必要な電源を搭載していること。 電源はAC100～120Vで使用できること	冗長は不要	
		保守	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	運用期間のみ必要。	
2	サーバスイッチユニット接続ケーブル	基本要件	サーバスイッチユニットとサーバ間を接続するケーブル	調達する負荷分散装置、各物理サーバとサーバスイッチユニットが接続できること。	5
3	100Mレイヤ2インテリスイッチ	基本要件	19インチラックに搭載できること。 1U以下	取り付け部品含む。	2
		インターフェース	10/100BASE-TXを14ポート以上 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを2ポート SFPスロットを2ポート以上搭載すること。	—	
		電源	正常な動作に必要な電源を搭載していること。 電源はAC100～120Vで使用できること。	冗長は不要	
		その他	VLANの設定が可能であること。	—	
		保守	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。	
4	1Gレイヤ2インテリスイッチ	基本要件	19インチラックに搭載できること。 1U以下	取り付け部品含む。	1
		インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを16ポート以上 SFPスロットを4ポート以上搭載すること。	—	
		電源	正常な動作に必要な電源を搭載していること。 電源はAC100～120Vで使用できること。	冗長は不要	
		その他	VLANの設定が可能であること。	—	
		保守	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。	

12 デスクトップPC＜性能指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
1	デスクトップPC	筐体	デスクトップ型パソコン	—	
		OS	Windows11 Proffessional 64bit 搭載 OSの有償サポートは不要とする。	—	
		CPU	第13世代以降のCorei3-13100以上であること。	—	
		メモリ	以下同等性能以上であること。 8GB以上 ※搭載メモリはメーカーオプション品であること。	—	

		ディスク	SSD256GB以上（暗号化機能付き） ※搭載記憶媒体はメーカーオプション品であること。	—	63
		光学ドライブ	DVD-ROMドライブ	—	
		インターフェース	1000BASE-T以上（RJ45）×1ポート以上 USB3.0以上TypeA対応を3ポート以上有すること。 ディスプレイ用のポート（HDMI等）を有すること。 ACアダプタの接続ポートを有すること。	—	
		無線LAN	無線LAN、Bluetoothともに機能を有しないこと。	—	
		マウス	USB光学式マウスを付帯すること。（使用時に専用ドライバを要しないもの、有線接続に限る）	—	
		キーボード	USB日本語キーボードを付帯すること。（JIS標準配列、109キーレイアウト、テンキー付き、有線接続に限る）	—	
		電源	正常な動作に必要な電源を搭載していること。 電源はAC100～120Vで使用できること。	—	
		環境仕様	エコマークを取得していること。	—	
		添付品	標準添付品、再セットアップDVDを付帯すること。	—	
		その他	TPM2.0に準拠したセキュリティチップを搭載すること。	—	
		保守要件	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。	
2	液晶ディスプレイ	要件	21.5型フルHD相当（解像度1920×1080）以上であること。 パソコン本体と接続するためのケーブルを付帯すること 平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後7時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要	63

13 プリンタ＜性能指定＞

No.	名称	性能等		備考	数量
1	プリンタ	プリンタ本体	A3モノクロページプリンタ	—	36
		印刷サイズ	A3サイズ以下を両面印刷可能であること。	—	
		対応用紙等	坪量60～180 g/m ² の用紙を使用可能であること。（手差しトレイでの対応可）	—	
		両面印刷機能	両面印刷ユニットを実装していること。（オプションでの拡張可）	—	
		印刷速度	A4サイズ片面を40枚/分以上で印刷可能であること。 A4サイズ両面を40ページ/分以上で印刷可能であること。 （各標準トレイにてA4横送り印刷時）	—	
		スリープからの復帰時間	5秒以内であること。	—	
		解像度	2400dpi相当以上又は1200dpi×1200dpi以上。（いずれもソフトウェア処理での対応可）	—	
		給紙容量	本体カセット：A5～A3サイズを250枚以上セット可能であること。 手差しフィーダー：100枚以上セット可能であること。	—	
		インターフェース	Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T での接続が可能であること。（オプションでの拡張可）	—	

		搭載メモリ	2GB以上搭載していること。（オプションでの拡張可）	—	
		拡張ペーパーフィーダー	拡張ペーパーフィーダー単体で、B5～A3サイズのコピー用紙を500枚以上セット可能であること。	—	
		電源	正常な動作に必要な電源を搭載していること。 電源はAC100～120Vで使用できること	—	
		省電力	「国際エネルギースタープログラム」の基準を満たしていること。	—	
		環境負荷低減	「エコマーク」に対応していること。	—	
		保守要件	平日（土日、祝日除く）、午前9時から午後5時受付、翌営業日対応の保守サポート（問い合わせ、オンサイト修理）を付帯すること。（24時間365日受付、翌営業日対応など、当該期間を包含する保守サポートでも可とする）	構築期間、運用期間共に必要。 運用期間中に定期の部品交換が必要ないこと（消耗品を除く）	
2	付属品	要件	1台につき、テスト印刷が可能な消耗品（トナーカートリッジ等）を付帯すること。	—	36

14 ハンディターミナル関連機器＜機器指定＞

No.	名称/型番	製品名	保守	数量
	ハードウェア			
1	—	キヤノン ハンディターミナル プレア GT-31	—	173
2	—	キヤノン 光コミュニケーションユニット 0C-6L	—	12
3	—	キヤノン バッテリーパック HB-402	—	110
4	—	GT-31 連帳対応キャリングケース	—	173
5	—	HT用ペン HP-20(10本入)	—	16
	ソフトウェア			
6	—	プレアGT-30/31 専用SDK	—	1
7	—	Prea GT-31用FTP通信ライブラリ	—	1